

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMINA I CZOPUCHA

L.p.	Wyszczególnienie	Symbol	Wymiary	Ilość
1	2	3	4	5
—	—	—	mm	szt.
	<b><u>I. Wkład kominowy żaroodporny typu MKSZ Ø250</u></b>			
1.	Odskrapacz	ODSZ	Ø250, l = 125	1
2.	Wyczystka	KPRZ	Ø250, l = 600	1
3.	Trójnik 45°	TRRSZ	Ø250, l = 740	1
4.	Prostka	RPZ	Ø250, l = 1000	10
5.	Płyta dachowa	DHZ	Ø250, l = 345, 500×500	1
6.	Parasol	A	Ø250, l = 410	1
7.	Przedłużenie wyczystki z drzwiami	Z + DR	200×300×475	1
8.	Kolano 45°	SKSZ 45	Ø250, <°45	1
	<b><u>II. Czopuch dwuścienny żaroodporny typu MKDZ Ø250</u></b>			
9.	Redukcja MKSZ/MKDZ	RD MKSZ/MKDZ	Ø250/250, l = 590	1
10.	Prostka	RTZ	Ø250, l = 1000	1
11.	Kolano 90°	BGTZ 90	Ø250, <°90	1
12.	Trójnik 45° redukcyjny	AFTSZ (nietypowy)	Ø250/Ø200 l = 740	1
13.	Prostka redukcyjna	RTZ (nietypowy)	Ø250/Ø200, l = 500	1
	Obejma wąska	60KBT	Ø300	8
	<b><u>III. Czopuch dwuścienny żaroodporny typu MKDZ Ø200</u></b>			
14.	Prostka	RTZ (nietypowy)	Ø200, l = 840	1
15.	Trójnik 45°	AFTSZ	Ø200/Ø200, l = 670	1
16.	Dekiel	DSZ	Ø200, l = 105	1
17.	Kolano 45°	BGTZ 45	Ø200, <°45	2
18.	Prostka	RTZ	Ø200, l = 500	2
19.	Prostka	RTZ	Ø200, l = 1000	2
20.	Kolano 90°	BGTZ 90	Ø200, <°90	2
21.	Redukcja	(nietypowy)	Ø200/200×200, l = 250	2
	Obejma wąska	60KBT	Ø200	10